



ARMOIRE DE RUE FTTH PM 360

PASSIVE 2x28U, PROFONDEUR 350 mm

GROLLEAU propose une armoire de rue SRO simple peau 2x28U de profondeur 350 mm. L'armoire est entièrement **démontable** et **remontable, sans rupture** de service.

L'armoire en **aluminium**, de conception **simple peau**, possède des portes, un toit, des plinthes et des panneaux **démontables depuis l'intérieur**, qui sont facilement remplaçables.



GRL009170A (FTTH G2 SP 2x28U P350 - PM360)

CONSTRUCTEUR FRANÇAIS



CONFORMITÉ

- ▶ Environnement climatique IEC 60068-2-2
- ▶ Corrosion IEC 60068-2-11
- ▶ Continuité de masse
- ▶ Protection IP NF EN 60529 / IP55
- ▶ Tenue de choc EN 62262 / IK10
- ▶ Tenue aux efforts NF EN 61587-1 / 500N
- ▶ Vibration NF EN 61300-2-1

ARMOIRE RÉFÉRENCÉE CHEZ
L'OPÉRATEUR HISTORIQUE

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type	FTTH PM 360 PASSIVE Conception simple peau 2x28U
Dimensions hors tout	L1600 x P350 x H1625 mm
Poids hors équipements	110 kg
Armoire	SRO simple peau 2x28U profondeur 350 mm
Socle réhausse	H : 200 mm
Profondeur utile	40 mm entre face avant, équipements et porte 290 mm pour intégration d'équipements
Ouverture des portes	Maintien des portes ouvertes à 90 et 110°
	2 colonnes 19" 28U séparées par un résorbateur à cordon optique

FINITION ET PROTECTION

Protection standard	IP 55 IK 10
Fermeture	3 points par serrure demi-cylindre européen
Peinture	10 couleurs RAL texturées standards
Fixation au sol	8 points accessibles par l'intérieur de l'armoire Vis M10 et rondelles livrées avec l'armoire
Charnières et visseries	Inox
Support tiroir FO	1 montant arrière 19" réglable, côté résorbateur
Porte-documents	2 porte-documents A4
Ventilation	Ventilation naturelle par ouïe en parties haute et basse



ARMOIRE DE RUE FTTH PM 360

PASSIVE 2x28U, PROFONDEUR 350 mm

CARACTÉRISTIQUES D'INTÉGRATION

Entrées de câbles	13 entrées de câbles en bas de colonne 19" (diamètres de 5 à 17 mm) 2 trappes de visite pour accéder aux câbles dans le socle
Cordon optique	L : 3,5 m - Ø : 1,6 mm
	Platine d'accueil des dispositifs de fixation BAE en bas de chaque colonne
Épingles guides tubes	Placées en fond de colonne
Résorbeur central	Muni de 7 tambours verticaux et 4 tambours excentrés permettant un brassage de jarretière
Anneaux, guides cordons	Placés sur les montants 19" côté résorbeur
Pigtails de collecte	Cheminement spécifique
Plan de brassage	Sur une porte
Installation	Mise à la terre de l'armoire par goujon traversant, accessible dans le socle Équipotentialité réalisée sur toute l'armoire



FTTH G2 SP 2x28U P350 - PM360



FTTH G2 SP 2x28U P350 E - PM360

OPTIONS

Gabarit aluminium pour fixation de l'armoire	Gabarit aluminium avec réservation pour les entrées de câbles de l'armoire Ce gabarit est à fixer dans un radier béton
Embase en CCV pour fixation de l'armoire	Préfabriquée en CCV avec réservation pour les entrées de câbles de l'armoire
Couleurs	Couleurs RAL spécifiques
Protection	Anti-affichage

DÉSIGNATIONS / RÉFÉRENCES

FTTH G2 SP 2x28U P350 - PM360 (standard)	GRL009170A
FTTH G2 SP 2x28U P350 E - PM360 (emboutie - anti-affichage)	GRL009171A
FTTH G2 SP 2x28U P350 B - PM360 (bouton - anti-affichage)	GRL010846A
Gabarit	GRL009182A
Embase	GRL010368A

Standard



Emboutie



Boutons

