



ARMOIRE DE RUE FTTH PASSIVE 2x40U, PROFONDEUR 500 mm

GROLLEAU propose une armoire de rue SRO simple peau 2x40U profondeur 500 mm desservant des logements en **zone moyennement dense**.

L'armoire est entièrement **démontable** et **remontable, sans rupture** de service.

L'armoire en **aluminium** de conception **simple peau** possède des portes, un toit, des plinthes et des panneaux **démontables depuis l'intérieur**, qui sont facilement remplaçables.



GRL010085A (FTTH G2 SP 2x40U P500)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type	FTTH PASSIVE Conception simple peau 2x40U
Dimensions hors tout	L1626 x P500 x H2156 mm
Poids hors équipements	190 kg
Armoire	SRO simple peau 2x40U profondeur 500 mm
Socle de hauteur	200 mm
Profondeur utile	40 mm entre face avant, équipements et porte 290 mm pour intégration d'équipements
Ouverture des portes	Maintien des portes ouvertes à 90 et 110° 2 colonnes 19" 40U séparées par un résorbeur à cordon optique

FINITION ET PROTECTION

Protection standard	IP 55 IK 10
Fermeture	3 points par serrure demi-cylindre européen
Peinture	10 couleurs RAL texturées standards
Fixation au sol	8 points accessibles par l'intérieur de l'armoire Vis M10 et rondelles livrées avec l'armoire
Charnières et visseries	Inox
Points de levage	4 points accessibles toit démonté
Porte-documents	2 porte-documents A4
Support tiroir FO	1 montant arrière 19" réglable, côté résorbeur
Ventilation	Ventilation naturelle par ouïe en partie haute et basse

CONSTRUCTEUR FRANÇAIS



CONFORMITÉ

- ▶ Environnement climatique IEC 60068-2-2
- ▶ Corrosion IEC 60068-2-11
- ▶ Continuité de masse
- ▶ Protection IP NF EN 60529 / IP55
- ▶ Tenue de choc EN 62262 / IK10
- ▶ Tenue aux efforts NF EN 61587-1 / 500N
- ▶ Vibration NF EN 61300-2-1

**ARMOIRE RÉFÉRENCÉE CHEZ
L'OPÉRATEUR HISTORIQUE**

RAL1015 Ivoire clair	RAL6009 Vert sapin	RAL7004 Gris sécurité	RAL7011 Gris fer	RAL7016 Gris anthracite	RAL7023 Gris béton	RAL7035 Gris clair	RAL7044 Gris sole	RAL8017 Brun chocolat	RAL9001 Blanc crème



ARMOIRE DE RUE FTTH PASSIVE 2x40U, PROFONDEUR 500 mm

CARACTÉRISTIQUES D'INTÉGRATION

Entrées de câbles	17 entrées de câbles colonne droite 19" 17 entrées de câbles colonne gauche 19" 2 trappes de visite pour permettre le passage de câbles
Cordon optique	L : 4 m - Ø : 1,6 mm
	Platine d'accueil des dispositifs d'arrimage BAE 1 à gauche et 2 à droite
Épingles guides tubes	Placées en fond de colonne
Résorbeur central	Muni de 10 tambours verticaux et 4 tambours excentrés permettant un brassage en W des jarretières
Anneaux, guides cordons	Placés sur les montants 19" côté résorbeur
Pigtails de collecte	Cheminement spécifique
Plan de brassage	Sur une porte
Installation	Mise à la terre de l'armoire par goujon traversant, accessible dans le socle Équipotentialité réalisée sur toute l'armoire



OPTIONS

Gabarit aluminium pour fixation de l'armoire	Gabarit aluminium avec réservation pour les entrées de câbles de l'armoire Ce gabarit est à fixer dans un radier béton
Embase en CCV pour fixation de l'armoire	Préfabriquée en CCV avec réservation pour les entrées de câbles de l'armoire
Couleurs	Couleurs RAL spécifiques
Protection	Anti-affichage



DÉSIGNATIONS / RÉFÉRENCES

FTTH G2 SP 2x40U P500 (standard)	GRL010085A
FTTH G2 SP 2x40U P500 E (emboutie - anti-affichage)	GRL00618A
FTTH G2 SP 2x40U P500 B (bouton - anti-affichage)	GRL010852A
Gabarit	GRL1314996
Embase	GRL010369A


Standard



Emboutie



Boutons



GROLLEAU

Rue du Moulin de la Buie - 49310 MONTILLIERS - FRANCE

Tél : 33 (0) 2 41 75 88 22 - Fax : 33 (0) 2 41 75 81 30

Email : info@grolleau.fr - Web : www.grolleau.fr