



ARMOIRE DE RUE FTTH

ACTIVE DOUBLE PEAU 2x28U et 2x40U, PROFONDEUR 850 mm

GROLLEAU propose une armoire de rue **double peau 2x28U et 2x40U** pour **équipement de grande profondeur**.

Cette armoire FTTH à la capacité de recevoir des **équipements optiques passifs**, auxquels on peut ajouter un **système de ventilation et d'énergie 48 V avec batteries**, permettant l'intégration d'équipements **actifs**.

CONSTRUCTEUR FRANÇAIS



CONFORMITÉ

- ▶ Protection mécanique IP55
- ▶ CEM d'émissions rayonnées : EN55022 classe B
- ▶ Température basse IEC 68-2-1
- ▶ Température basse IEC 68-2-2
- ▶ Changement de température IEC 68-2-14
- ▶ Humidité relative IEC 68-2-56
- ▶ Brouillard salin 720h NFX 41002
- ▶ Séisme EN 60068-2-57 (5m/s² à 35 Hz)
- ▶ Chocs EN 60068-2-27
- ▶ Vibration aléatoire EN 60068-2-64
- ▶ Condensation IEC 68-26-30



GRL008660A (FTTH DP 2x28U P850)
GRL009519A (FTTH DP 2x40U P850)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Type	FTTH ACTIVE Conception double peau 2x28U ou 2x40U
Dimensions hors tout	2x28U → L1920 x P850 x H1675 mm 2x40U → L1920 x P850 x H2200 mm
Profondeur utile	690 mm (de la porte au fond de l'armoire)
Socle de hauteur	200 mm
Armoire	2 portes
Ouverture des portes	Maintien des portes ouvertes à 120° 2 colonnes 19" équipées de 4 montants réglables en profondeur
Entrées de câbles latérales	Entrées de câbles latérales et dans chaque colonne 19"
Brassage des fibres optiques	Zone centrale de brassage des fibres optiques équipée de tambours et anneaux de guidage de fibres le long des montants 19"
Support pour accrochage des épanouisseurs	En bas de chaque colonne 19"
Anneaux de levage	4 anneaux de levage sur le toit, démontables

FINITION ET PROTECTION

Protection standard	IP 55 IK 10
Fermeture	2 points avec poignée escamotable et serrure demi-cylindre européen
Peinture	10 couleurs RAL texturées standards
Porte-documents	1 porte-documents A4
Ventilation	Ventilation naturelle Option système de ventilation



ARMOIRE DE RUE FTTH

ACTIVE DOUBLE PEAU 2x28U et 2x40U, PROFONDEUR 850 mm

L'armoire en **aluminium 100% recyclable** possède des portes, un toit et des panneaux latéraux **démontables depuis l'intérieur**, qui sont facilement remplaçables.

Armoire active 2x28U :

L1920 x P850 x H1675 mm dont socle 200 mm

Armoire active 2x40U :

L1920 x P850 x H2200 mm dont socle 200 mm

Profondeur utile :

690 mm (de la porte au fond de l'armoire)



DÉSIGNATIONS / RÉFÉRENCES

FTTH DP 2x28U P850 (standard)	GRL008660A
FTTH DP 2x28U P850 E (emboutie - anti-affichage)	GRL010848A
FTTH DP 2x28U P850 B (bouton - anti-affichage)	GRL010849A
FTTH DP 2x40U P850 (standard)	GRL009519A
FTTH DP 2x40U P850 E (emboutie - anti-affichage)	GRL010850A
FTTH DP 2x40U P850 B (bouton - anti-affichage)	GRL010851A
Gabarit	GRL1309398A
Embase	GRL011499A


Standard



Emboutie



Boutons



GROLLEAU

Rue du Moulin de la Buie - 49310 MONTILLIERS - FRANCE

Tél : 33 (0) 2 41 75 88 22 - Fax : 33 (0) 2 41 75 81 30

Email : info@grolleau.fr - Web : www.grolleau.fr