



ARMOIRE DE RUE FTTH

ACTIVE 25U + 28U, PROFONDEUR 500 mm

GROLLEAU propose une armoire de rue SRO isolée 25U + 28U en simple peau aluminium, profondeur 500mm.

Pour la régulation thermique, l'armoire bénéficie de plusieurs équipements :

- Une mousse isolante de 30 mm
- 2 bouches d'aération avec cache anti-vandalisme en façades
- 2 ventilateurs intégrés au toit
- Climatisation latérale possible

L'armoire dispose également des caractéristiques suivantes :

- Zone de mélange réduite
- Carte STPGV en dehors des zones 19"
- Compartiment batterie situé dans la base



Vue intérieure d'une armoire non équipée



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES MECANIKES

Dimensions	L1600 x H1600 x P500 mm
Poids hors équipements	150 kg
Armoire	SRO simple peau 25U + 28U, profondeur 500 mm
Socle de hauteur	200 mm
Profondeur utile	140 mm entre la face avant des équipements et la porte 360 mm pour intégration d'équipements
Ouverture des portes	90 et 110° Porte droite avec poignée rétractable Porte gauche avec serrure interne Butée de porte automatique en haut ; butée manuelle en bas

FINITION & PROTECTION

Protection standard	IP 55 IK 10
Peinture	10 couleurs RAL textures standards
Fixation au sol	6 points accessibles par l'intérieur de l'armoire Vis M10 et rondelles livrées avec l'armoire
Charnières et visseries	Inox
Gestion de la chaleur	Ventilateurs ou refroidisseurs
Option de verrouillage	G'ACCESS



GROLLEAU

135 Chemin du Moulin de la Buie - 49310 MONTILLIERS - FRANCE

Tel : 33 (0) 2 41 75 88 22

Email : info@grolleau.fr - Web : www.grolleau.fr