



ARMOIRE DE RUE FTTH

PASSIVE 2x28U et EXTENSION ACTIVE 1x27U, PROFONDEUR 500 mm



GRL010459A (FTTH G2 SP 2x28U P500)
GRL010460A (FTTH-E G2 IS 1x27U P500)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ARMOIRE

Type	FTTH PASSIVE Conception simple peau 2x28U seule
Dimensions hors tout	L1600 x P500 x H1600 mm
Poids hors équipements	135 kg
Armoire	SRO simple peau 2x28U profondeur 500 mm
Socle de hauteur	200 mm
Profondeur utile	40 mm ou 100 mm entre la face avant des équipements et la porte (à préciser à la commande) 290 mm pour intégration d'équipements
Ouverture des portes	Maintien des portes ouvertes à 90 et 110°
	2 colonnes 19" de 28U séparées par une zone de brassage des fibres optiques
Protection standard	IP 55 IK 10
Fermeture	3 points par serrure demi-cylindre européen
Peinture	10 couleurs RAL texturées standards
Fixation au sol	8 points accessibles par l'intérieur de l'armoire Vis M10 et rondelles livrées avec l'armoire
Charnières et visseries	Inox
Points de levage	4 points accessibles toit démonté
Porte-documents	2 porte-documents A4
Support tiroir FO	1 montant arrière 19", côté résorbeur
Ventilation	Ventilation naturelle par ouïe en partie haute et basse



ARMOIRE DE RUE FTTH

PASSIVE 2x28U et EXTENSION ACTIVE 1x27U, PROFONDEUR 500 mm

GROLLEAU propose une armoire de rue FTTH 2x28U ayant la capacité de **recevoir des équipements optiques passifs**.
On peut y ajouter un **caisson 27U isolé**, en usine ou ultérieurement, pour y intégrer des **équipements actifs**.

L'armoire en **aluminium 100% recyclable** possède des portes, un toit et des panneaux latéraux **démontables depuis l'intérieur**, qui sont facilement remplaçables.

Armoire passive 2x28U seule :

L1600 x P500 x H1600 mm dont socle 200 mm

Armoire 2x28U avec extension 27U active :

L2300 x P500 x H1600 mm dont socle 200 mm

CONSTRUCTEUR FRANÇAIS



CONFORMITÉ

- ▶ Environnement climatique IEC 60068-2-2
- ▶ Corrosion IEC 60068-2-11
- ▶ Continuité de masse
- ▶ Protection IP NF EN 60529 / IP55
- ▶ Tenue de choc EN 62262 / IK10
- ▶ Tenue aux efforts NF EN 61587-1 / 500N
- ▶ Vibration NF EN 61300-2-1

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES EXTENSION

Type	FTTH ACTIVE Conception isolé 1x27U
Dimension hors tout	L750 x P550 x H1600
Socle de hauteur	200 mm
Armoire	1 colonne 27U - 19"
Ouverture des portes	Maintien des portes ouvertes à 90 et 110°
Entrée AC	Par le dessous via un presse étoupe
Distribution électrique	Sur RAIL DIN capoté
Ventilation	Ventilation de base naturelle par ouïe en partie haute et basse
Protection standard	IP 55 IK 10
Fermeture	3 points avec poignée escamotable et serrure demi-cylindre européen
Peinture	Poudre texturée Couleur RAL 1015, 7035, 6009 de base
Option ventilation	Ventilation sous le toit débit 400 m3/h
Option climatisation	Sur le côté puissance 2 kW



Le passage de la fibre optique dans l'armoire passive se fait via des **découpes étanches et protégées** sur les parois latérales.


Standard



Emboutie



Boutons



OPTIONS

Gabarit aluminium pour fixation de l'armoire 2x28U	Gabarit aluminium avec réservation pour les entrées de câbles de l'armoire Ce gabarit est à fixer dans un radier béton
Embase en CCV pour fixation de l'armoire 2x28U	Préfabriquée en CCV avec réservation pour les entrées de câbles de l'armoire
Couleurs	Couleurs RAL spécifiques
Protection	Anti-affichage

DÉSIGNATIONS / RÉFÉRENCES

FTTH G2 SP 2x28U P500 (standard)	GRL010459A
FTTH G2 SP 2x28U P500 E (emboutie - anti-affichage)	GRL010631A
FTTH G2 SP 2x28U P500 B (bouton - anti-affichage)	GRL010853A
FTTH-E IS 1x27U P500 (standard)	GRL010460A
FTTH-E G2 IS 1x27U P500 E (emboutie - anti-affichage)	GRL010634A
FTTH-E G2 IS 1x27U P500 B (bouton - anti-affichage)	GRL010854A
Gabarit	GRL1314996
Embase	GRL010369A



GROLLEAU

Rue du Moulin de la Buie - 49310 MONTILLIERS - FRANCE

Tél : 33 (0) 2 41 75 88 22 - Fax : 33 (0) 2 41 75 81 30

Email : info@grolleau.fr - Web : www.grolleau.fr