



ARMOIRE DE RUE FTTH PASSIVE 1x28U, PROFONDEUR 350 mm

GROLLEAU propose une armoire de rue SRO simple peau 1x28U profondeur 350 mm desservant des logements en **zone moyennement dense**.
L'armoire est entièrement **démontable** et **remontable, sans rupture** de service.

L'armoire en **aluminium**, de conception **simple peau**, possède une porte, un toit, des plinthes et des panneaux **démontables depuis l'intérieur**, qui sont facilement remplaçables.

CONSTRUCTEUR FRANÇAIS



CONFORMITÉ

- ▶ Environnement climatique IEC 60068-2-2
- ▶ Corrosion IEC 60068-2-11
- ▶ Continuité de masse
- ▶ Protection IP NF EN 60529 / IP55
- ▶ Tenue de choc EN 62262 / IK10
- ▶ Tenue aux efforts NF EN 61587-1 / 500N
- ▶ Vibration NF EN 61300-2-1



GRL011568A
(FTTH G2 SP 1x28U P350)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|------------------------|---|
| Type | FTTH PASSIVE Conception simple peau 1x28U |
| Dimensions hors tout | L826 x P350 x H1628 mm |
| Poids hors équipements | 80 Kg |
| Armoire | SRO simple peau 1x28U profondeur 350 mm |
| Socle réhausse | H : 200 mm intégré |
| Profondeur utile | 40 mm entre face avant, équipements et porte 290 mm pour intégration d'équipements |
| Ouverture des portes | Maintien des portes ouvertes à 90° et 110° 1 colonne 19" 28U séparées par un résorbeur à cordon optique |

FINITION ET PROTECTION

| | |
|-------------------------|---|
| Protection standard | IP 55 IK 10 |
| Fermeture | 3 points par serrure demi-cylindre européen |
| Peinture | 10 couleurs RAL texturées standards |
| Fixation au sol | 6 points accessibles par l'intérieur de l'armoire (après avoir enlevé les trappes de visite) Vis M10 avec rondelles livrées avec l'armoire |
| Charnières et visseries | Inox |
| Porte-documents | 1 porte-documents A4 |
| Support tiroir FO | 1 montant arrière 19" réglable, côté résorbeur |
| Ventilation | Ventilation naturelle par ouïe en partie haute et basse |



ARMOIRE DE RUE FTTH PASSIVE 1x28U, PROFONDEUR 350 mm

CARACTÉRISTIQUES D'INTÉGRATION

| | |
|--------------------------------|--|
| Entrées de câbles | 17 entrées de câbles en bas de colonne 19" (diamètre de 5 à 17 mm) 1 trappe de visite pour permettre le passage de câbles |
| Cordon optique | L : 2,5 m - Ø : 1,6 mm |
| | Platine d'accueil des dispositifs de fixation BAE en bas de la colonne 19" |
| Épingles guides tubes | Placées en fond de colonne |
| Résorbeur central | Muni de 6 tambours verticaux et 2 tambours excentrés permettant un brassage des cordons optiques |
| Anneaux, guides cordons | Placés sur les montants 19" côté résorbeur |
| Plan de brassage | Sur la porte |
| Installation | Mise à terre de l'armoire par goujon traversant, accessible dans le socle Équipotentialité réalisée sur toute l'armoire |



OPTIONS

| | |
|---|---|
| Gabarit aluminium pour fixation de l'armoire | Gabarit aluminium avec réservation pour les entrées de câbles de l'armoire Ce gabarit est à fixer dans un radier béton |
| Embase en CCV pour fixation de l'armoire | Préfabriquée en CCV avec réservation pour les entrées de câbles de l'armoire |
| Couleurs | Couleurs RAL spécifiques |
| Protection | Anti-affichage |



DÉSIGNATIONS / RÉFÉRENCES

| | |
|--|------------|
| FTTH G2 SP 1x28U P350 (standard) | GRL011568A |
| FTTH G2 SP 1x28U P350 E (emboutie - anti-affichage) | GRL012655A |
| FTTH G2 SP 1x28U P350 B (bouton - anti-affichage) | GRL012656A |
| Gabarit | GRL012657A |

Standard



Emboutie



Boutons



GROLLEAU

Rue du Moulin de la Buie - 49310 MONTILLIERS - FRANCE

Tél : 33 (0) 2 41 75 88 22 - Fax : 33 (0) 2 41 75 81 30

Email : info@grolleau.fr - Web : www.grolleau.fr