

Armoire chlore

Armoire outdoor



Concevoir. Produire. Livrer. Servir.

Créateur de solutions



Sûreté et modularité pour le réseau chlore

Alu

IP
33



Conception standard :

Alliage d'aluminium 5754 H22 ép. 28/10.
Ensemble panneau-té assemblé par rivetage.
Indice de protection IP33 suivant NF EN60529.
Revêtement poudre polyester polymérisée.
Finition beige lisse RAL 1015.
Autres finitions sur demande.



gamme gaz



Légers et résistants

Conforme à la norme HN 64 S34

Garantie 10 ans anti-corrosion

Armoire chlore

Armoire outdoor



Équipement de base :

Portes à 1 ou 2 vantaux dégonflables.
Bandeau inférieur ventilé démontable.
1 glissière D1 horizontale, 1 chaîne fixation bouteilles.
Aération arrière par chicane protégée.
Porte gauche semi-fixe fermée par verrous haut et bas.
Porte droite fermée par verrou triangle cadénassable et crémone (sauf FLX-0000370 : serrure agréée EDF en standard).

Options :

Serrure agréée EDF (pour les références FLX-0033715, FLX-0000380 et FLX-0000383).
Canon agréé EDF abonné avec clé.
Autres revêtements.

Dimensions et références :

Références	Désignation	Largeur	Profondeur	Hauteur
FLX-0033715		800	410	1016
FLX-0000370	Armoire extérieure chlore	960	530	1150
FLX-0000380		1000	500	1516
FLX-0000383		1200	500	1766

