

Borne ELEC - EAU/ELEC série 2460

Borne fixe inox 316L



Dimensions du produit :

Largeur : 420 mm

Hauteur : 1010 mm

Profondeur : 230 mm



AUTRES TECHNOLOGIES

CARACTERISTIQUES

Borne de distribution d'Electricité et d'eau entièrement en inox 316L (Qualité marine), de 1 à 4 utilisateurs simultanément.

NOS AVANTAGES

- Tous les produits que nous vendons sont fabriqués dans nos ateliers en France.
- Produit entièrement en Inox 316L (Qualité marine)
- Matériel adapté aux collectivités (robustesse, fermeture anti-vandalisme)



	Elec.	Eau + Elec.
Coque en inox 316 L (Qualité marine)	■	■
Logos signalétiques	■	■
Porte avant fermant à clés	■	■
1 prise électrique mono 220V 16A IP44	■	■
1 sectionneur général	■	■
1 disjoncteur différentiel 30mA par prise	■	■
Séparation eau / électricité en Inox marine 316 L	-	■
Vanne d'isolement d'eau et robinet de purge	-	■
1 robinet d'eau à prise rapide	-	■
1 à 3 robinets d'eau à prise rapide supplémentaires	-	□
Fenêtre(s) IP67 de réarmement des disjoncteurs	□	□
1 à 3 prises électriques 16 à 32A supplémentaires	□	□
éclairage / Balisage à LED	□	□
Lecteur de badges pour la gestion de l'accès aux services	□	□
Bouton d'arrêt d'urgence	□	□
Relais temporisé + bouton d'activation sur l'électricité	□	□
Relais temporisé + bouton d'activation sur l'eau	-	□
Automate de gestion + bouton(s) d'activation	□	□
Système hors gel : chauffage ventilé ou/et purge automatique	-	□
Prise RJ45	□	□
Tous fluides (sur demande)	□	□
Coque en aluminium peint RAL gris (ou tout autre RAL en option)	□	□
Coque en inox 304 L peint RAL gris (ou tout autre RAL en option)	□	□
Personnalisation de la face avant	□	□

■ = Série □ = Option - = Non disponible

gamme éclairage public

SIEGE SOCIAL ET USINE

GROLLEAU - Rue du Moulin de la Buie - 49310 MONTILLIERS - FRANCE - Tel : 33 (0) 2 41 75 88 22 - Fax : 33 (0) 2 41 75 81 30
e-mail : info@grolleau.fr web : www.grolleau.fr

Borne ELEC - EAU/ELEC série 2460

Borne fixe inox 316L



Dimensions du produit :

Largeur : 420 mm

Hauteur : 1010 mm

Profondeur : 230 mm



Références	MODELE 2460	Versions
ARS002460-001	2460	2 PRISES 220V 16A
ARS002460-002		4 PRISES 220V 16A
ARS002460-003		2 PRISES 220V 16A + 1 PRISE 380V 32A
ARS002460-004		3 PRISES 220V 16A + 1 PRISE 380V 32A
ARS002460-005		2 PRISES 220V 16A + 2 PRISES 380V 32A
ARS002460-006		2 PRISES 220V 16A + 1 EAU
ARS002460-007		4 PRISES 220V 16A + 1 EAU
ARS002460-008		2 PRISES 220V 16A + 1 PRISE 380V 32A + 1 EAU
ARS002460-009		3 PRISES 220V 16A + 1 PRISE 380V 32A + 1 EAU
ARS002460-010		2 PRISES 220V 16A + 2 PRISES 380V 32A + 1 EAU
ARS002460-011		2 PRISES 220V 16A + 2 EAUX
ARS002460-012		4 PRISES 220V 16A + 2 EAUX
ARS002460-013		2 PRISES 220V 16A + 1 PRISE 380V 32A + 2 EAUX
ARS002460-014		3 PRISES 220V 16A + 1 PRISE 380V 32A + 2 EAUX
ARS002460-015		2 PRISES 220V 16A + 2 PRISES 380V 32A + 2 EAUX
ARS002460-016		4 PRISES 220V 16A + 4 EAUX
ARS002460-017		3 PRISES 220V 16A + 1 PRISE 380V 32A + 4 EAUX
ARS002460-018		2 PRISES 220V 16A + 2 PRISES 380V 32A + 4 EAUX
	Options	Autres versions
ARS001000-004		Eclairage basse consommation
ARS001000-005		Bouton d'arrêt d'urgence
ARS001000-006		Système hors gel : chauffage ventilé
ARS001000-007		Système hors gel : purge automatique
		Système de paiement, temporisation, compteurs, ...

AUTRES TECHNOLOGIES

Document non contractuel ED : 14215.05A

SIEGE SOCIAL ET USINE

GROLLEAU - Rue du Moulin de la Buie - 49310 MONTILLIERS - FRANCE - Tel : 33 (0) 2 41 75 88 22 - Fax : 33 (0) 2 41 75 81 30
e-mail : info@grolleau.fr web : www.grolleau.fr