

Borne ELEC - EAU/ELEC série 8500

Borne fixe inox 316L



Dimensions du produit :

Diamètre du socle : Ø 300 mm

Diamètre de colonne : Ø 219 mm

Hauteur : 1185 mm



AUTRES TECHNOLOGIES

CARACTERISTIQUES

Borne de distribution d'Electricité et d'eau entièrement en inox 316L (Qualité marine), de 1 à 8 utilisateurs simultanément.

NOS AVANTAGES

- Tous les produits que nous vendons sont fabriqués dans nos ateliers en France.
- Produit entièrement en Inox 316L (Qualité marine)
- Matériel adapté aux collectivités (robustesse, fermeture anti-vandalisme)

	Elec	Eau + Elec
Coque en inox 316 L (Qualité marine)	■	■
Logos signalétiques	■	■
Portes de service à l'avant fermant à clés	2	3
Vanne d'isolement d'eau	-	■
Robinetts d'eau à prise rapide, temporisé ou ¼ de tour supplémentaire	-	1 à 3
Séparation eau / électricité en Inox 316 L	-	■
1 sectionneur général	■	■
1 disjoncteur différentiel 30mA par prise	■	■
Prise électrique 220V / 380V	1 à 8	1 à 6
Fenêtre de réarmement des disjoncteurs	■	■
Passe câbles	□	□
Balisage à Leds	□	□
Chauffage thermostaté	□	□
Prise RJ45	□	□
Tous fluides (sur demande)	□	□
Coque en aluminium peint RAL gris (ou tout autre RAL en option)	□	□
Coque en inox 304 L peint RAL gris (ou tout autre RAL en option)	□	□

■ = Série □ = Option - = Non disponible

gamme éclairage public



SIEGE SOCIAL ET USINE

GROLLEAU - Rue du Moulin de la Buie - 49310 MONTILLIERS - FRANCE - Tel : 33 (0) 2 41 75 88 22 - Fax : 33 (0) 2 41 75 81 30
e-mail : info@grolleau.fr web : www.grolleau.fr

Borne ELEC - EAU/ELEC série 8500

Borne fixe inox 316L



Dimensions du produit :

Diamètre du socle : Ø 300 mm

Diamètre de colonne : Ø 219 mm

Hauteur : 1185 mm



Références	MODELE	Versions
ARS008500-001	8500	7 PRISES 220V 16A
ARS008500-002		8 PRISES 220V 16A
ARS008500-003		6 PRISES 220V 16A + 2 PRISES 380V 32A
ARS008500-004		5 PRISES 220V 16A + 1 EAU
ARS008500-005		6 PRISES 220V 16A + 1 EAU
ARS008500-006		4 PRISES 220V 16A + 1 PRISE 380V 32A + 1 EAU
ARS008500-007		4 PRISES 220V 16A + 2 PRISES 380V 32A + 1 EAU
ARS008500-008		5 PRISES 220V 16A + 2 EAUX
ARS008500-009		6 PRISES 220V 16A + 2 EAUX
ARS008500-010		4 PRISES 220V 16A + 1 PRISE 380V 32A + 2 EAUX
ARS008500-011		4 PRISES 220V 16A + 2 PRISES 380V 32A + 2 EAUX
ARS008500-012		5 PRISES 220V 16A + 3 EAUX
ARS008500-013		6 PRISES 220V 16A + 3 EAUX
ARS008500-014		4 PRISES 220V 16A + 1 PRISE 380V 32A + 3 EAUX
ARS008500-015		4 PRISES 220V 16A + 2 PRISES 380V 32A + 3 EAUX
	Options	Autres versions
ARS001000-006		Système hors gel : chauffage ventilé
ARS001000-007		Système hors gel : purge automatique

Document non contractuel ED : 14715.05A

AUTRES TECHNOLOGIES