

Borne EAU – ELEC - EAU/ELEC série BC60

Borne fixe inox 316L



Dimensions du produit :

Largeur : 690 mm

Hauteur : 1250 mm

Profondeur : 390 mm



Recyclable à 95%



AUTRES TECHNOLOGIES

CARACTERISTIQUES

Borne de distribution d'eau et d'Electricité entièrement en inox 316L (Qualité marine), conçue pour l'utilisation de prises à forte puissance. Fermeture anti vandalisme en inox. Robinets et prises à l'intérieur ou à l'extérieur au choix.

NOS AVANTAGES

- Tous les produits que nous vendons sont fabriqués dans nos ateliers en France.
- Produit entièrement en Inox 316L (Qualité marine)
- Matériel adapté aux collectivités (robustesse, fermeture anti-vandalisme)

	Eau	Elec.	Eau + Elec.
Coque en Inox 316 L (qualité marine)	■	■	■
Porte avant fermant à clés	■	■	■
1 vanne d'isolement d'eau et robinet de purge	■	-	■
Raccord rapide inox ou robinet(s) ¼ de tour laiton	1 à 4	-	1 à 4
Séparation eau / électricité étanche en Inox 316 L (qualité marine)	-	-	■
1 coffret électrique	□	■	■
1 sectionneur général	□	■	■
Prise électrique 230 V / 400V avec protection différentielle 30 mA	-	1 à 8	1 à 8
Fenêtre(s) IP67 de réarmement des disjoncteurs	-	□	□
Automate de gestion + bouton(s) d'activation	□	□	□
Éclairage / Balisage à leds	□	□	□
Commande de sectionnement extérieur cadencassable	□	□	□
Bouton d'arrêt d'urgence	-	□	□
Lecteur de badges pour la gestion de l'accès aux services	□	□	□
Possibilité de paiement par badge au réel des consommations	□	□	□
Chauffage thermostaté pour la mise hors-gel de la borne	□	-	□
Système de remise en service automatique après une coupure du circuit électrique	□	□	□
Peinture finition mer (RAL au choix)	□	□	□

■ = Série □ = Option - = Non disponible



gamme éclairage public



SIEGE SOCIAL ET USINE

GROLLEAU - Rue du Moulin de la Buie - 49310 MONTILLIERS - FRANCE - Tel : 33 (0) 2 41 75 88 22 - Fax : 33 (0) 2 41 75 81 30
e-mail : info@grolleau.fr web : www.grolleau.fr

Borne EAU – ELEC - EAU/ELEC série BC60

Borne fixe inox 316L



Dimensions du produit :

Largeur : 690 mm

Hauteur : 1250 mm

Profondeur : 390 mm



Références	MODELE BC60	Versions
ARS00BC60-001	BC60	4 PRISES 220V 16A
ARS00BC60-002		6 PRISES 220V 16A
ARS00BC60-003		8 PRISES 220V 16A
ARS00BC60-004		2 PRISES 220V 16A + 2 PRISES 380V 32A
ARS00BC60-005		4 PRISES 220V 16A + 2 PRISES 380V 32A
ARS00BC60-006		6 PRISES 220V 16A + 2 PRISE 380V 32A
ARS00BC60-007		4 PRISES 220V 16A + 1 EAU
ARS00BC60-008		6 PRISES 220V 16A + 1 EAU
ARS00BC60-009		8 PRISES 220V 16A + 1 EAU
ARS00BC60-010		2 PRISES 220V 16A + 2 PRISES 380V 32A + 1 EAU
ARS00BC60-011		4 PRISES 220V 16A + 2 PRISES 380V 32A + 1 EAU
ARS00BC60-012		6 PRISES 220V 16A + 2 PRISE 380V 32A + 1 EAU
ARS00BC60-013		4 PRISES 220V 16A + 2 EAUX
ARS00BC60-014		6 PRISES 220V 16A + 2 EAUX
ARS00BC60-015		8 PRISES 220V 16A + 2 EAUX
ARS00BC60-016		2 PRISES 220V 16A + 2 PRISES 380V 32A + 2 EAUX
ARS00BC60-017		4 PRISES 220V 16A + 2 PRISES 380V 32A + 2 EAUX
ARS00BC60-018		6 PRISES 220V 16A + 2 PRISE 380V 32A + 2 EAUX
ARS00BC60-019		4 PRISES 220V 16A + 4 EAUX
ARS00BC60-020		6 PRISES 220V 16A + 4 EAUX
ARS00BC60-021	8 PRISES 220V 16A + 4 EAUX	
ARS00BC60-022	2 PRISES 220V 16A + 2 PRISES 380V 32A + 4 EAUX	
ARS00BC60-023	4 PRISES 220V 16A + 2 PRISES 380V 32A + 4 EAUX	
ARS00BC60-024	6 PRISES 220V 16A + 2 PRISE 380V 32A + 4 EAUX	
	Options	Autres versions
ARS001000-004		Eclairage basse consommation
ARS001000-005		Bouton d'arrêt d'urgence
ARS001000-006		Système hors gel : chauffage ventilé
ARS001000-007		Système hors gel : purge automatique
		Système de paiement, temporisation, compteurs, ...

AUTRES TECHNOLOGIES

Document non contractuel ED : 14315.05A